

Knüsel Râteaux à bandes

Dents doubles 4 et 5 rangs

VARIO



Des avantages qui comptent

- Pour tous les tracteurs et tracteurs de tonte
- Attelage avant et arrière



SEPP KNÜSEL



En action dans toute



Réussir au quotidieng

Disponible pour tous les tracteurs et tracteurs de fauchage



- **Vitesse de travail élevée**
- **Andain aéré - bon post-séchage - fourrage propre**
- **Une qualité de couleur ultramoderne grâce au revêtement par poudre**
- **Un modèle adapté à toutes les classes de performance**
- **540 / 750 / 1000 tr/min disponible**
- **Entraînement hydraulique avec moteur à huile (Équipement souhaité)**
- **Engrenage d'inversion pour le changement de sens de rotation (Équipement souhaité)**
- **Pièces en plastique résistantes aux UV**



SEPP KNÜSEL

Des arguments convaincants

- Triangle d'accord avec compensation du balancier
- L'entraînement par prise de force encastrée permet un montage compact



- 2 roues de jauge avec oscillation transversale
- Support pendulaire cat. 1 ou 2
- Adaptation parfaite au sol



- Roue de jauge avec montage court
- Possibilités de montage pour tous les faucheuses et petits tracteurs



- **Grandes roues avec protection contre l'enroulement**
- **Réglage idéal et rapide de la hauteur**
- **Roue d'appui extensible en continu**



- **Bouclier d'arrêt hydraulique**
- **Commande confortable depuis le siège du conducteur (1 vanne DW nécessaire)**



- **Large guide de courroie trapézoïdale**
- **4 grands rouleaux porteurs - déplacement silencieux de la bande**
- **Barres de commande doubles pour des charges élevées**
- **grande spirale sur les dents à ressort (évite de casser les dents)**



- **Le contre-râteau permet de réduire la le renversement du fourrage**



SEPP KNÜSEL

Des arguments convaincants

Râteau à bande avec roue de séparation

- Séparation propre du fourrage couché
- Grande roue à ballons avec protection d'enroulement
- Entraînement à partir du centre
- Pas de saleté dans la nourriture
- Jusqu'à 45 cm de plus de largeur de travail
- En marche arrière, la roue de séparation se soulève du sol
- La roue de séparation et le râteau à bande sont réglables en continu



Ressort de décharge du bras supérieur d'attelage



Ce système de bras supérieur permet de transférer jusqu'à 70% du poids du dégrilleur sur le véhicule porteur. Le dégrilleur peut être transféré sur le véhicule. Le dégrilleur glisse légèrement en suspension avec les roues de jauge. Cela permet de conduire de manière plus sûre et plus raide.

- Avec ce système de décharge, le dégrilleur peut osciller en hauteur vers l'avant, le bas et le haut, en plus de l'oscillation transversale.
- Les deux roues de jauge du râteau à bande sont montées sur un axe central et peuvent ainsi osciller transversalement.
- Le système d'allègement du bras supérieur d'attelage peut être installé ultérieurement sur chaque râteau à bande.

Râteaux à bande avec 5 rangées de doubles dents



- **Augmentation du rendement jusqu'à 30% par rapport à 4 dents doubles**
- **Large tapis roulant avec grandes courroies trapézoïdales de 42 mm de large**
- **Grandes roues avec protection contre l'enroulement**
- **Bouclier d'arrêt hydraulique (Équipement souhaité)**

Râteau mécanique Données techniques



		Série légère:					Série lourde:		
		Vario 210 4-reihig	Vario 230 4-reihig	Vario 235 5-reihig	Vario 250 4-reihig	Vario 245 5-reihig	Vario 250 5-reihig	Vario 270 5-reihig	Vario 300 5-reihig
Largeur de travail avec andain	m	2.8	3	3	3.2	3.2	3	3.2	3.7
Largeur de transport totale	m	2.20	2.45	2.45	2.66	2.66	2.70	2.90	3.10
Largeur de déneigement	m	2.00	2.20	2.20	2.50	2.50	2.35	2.55	2.85
Paires de dents		4	4	5	4	5	5	5	5
Râteau à dents		12	13	13	14	14	13	14	15
Largeur des dents	mm	420	420	450	420	450	540	540	540
Poids	kg	270	280	295	300	310	360	370	380

Les données relatives à l'aspect, aux performances, aux dimensions et aux poids correspondent aux connaissances disponibles au moment de l'impression. Elles peuvent être modifiées jusqu'à l'achat de la machine. Votre partenaire contractuel vous informera volontiers d'éventuelles modifications.


SEPP KNÜSEL
 Machines agricoles+tracteurs

Aahusweg 2, CH-6403 Küssnacht
 Gotthardstrasse 7, CH-6438 Ibach
 Telefon +41 41 850 15 33
kuessnacht@knuesel-sepp.ch
www.knuesel-sepp.ch

Votre revendeur: